

31300 Series

Номер подшипника.	Размеры (мм)					Базовая грузоподъемность (кН)		Скорость вращения (об/мин)		Вес (кг)	ISO335	Размеры (мм)										Установочные размеры (мм)										Цена		
	d1	D	B	Kr	Kor	Pu	Скорость	Ограничение скорости	Размеры (АБМА)			d	d1	B	C	r1,2(мм)	r3,4(мм)	a	da(макс)	dБ(мм)	Da (мм)	Da (макс)	dБ(мм)	Sa (мм)	CБ(мм)	ra(макс)	руб.(макс.)	е	Da	Эй				
31330XJ2	150	320	82	781	1020	100	1400	2000	29,5	7GB	150	234	75	50	5	4	96	181	170	251	303	300	9	32	4	3	0,83	0,72	0,4					
31328XJ2	140	300	77	693	900	88	1500	2200	24,5	7GB	140	219	70	47	5	4	90	169	160	235	283	280	9	30	4	3	0,83	0,72	0,4					
31326XJ2	130	280	72	605	780	81,5	1600	2400	18,5	7GB	130	204	66	44	5	4	84	157	150	218	263	261	8	28	4	3	0,83	0,72	0,4					
31324XJ2	120	260	68	539	695	73,5	1700	2400	15,5	7GB	120	190	62	42	4	3	78	145	135	203	245	244	9	26	3	2,5	0,83	0,72	0,4					
31322XJ2	110	240	63	457	585	62	1900	2800	12,0	7GB	110	176	57	38	4	3	72	135	125	188	226	224	7	25	3	2,5	0,83	0,72	0,4					
31320XJ2/CL7CVQ051	100	215	56,5	430	465	51	2400	3000	8,60	7GB	100	158	51	35	4	3	65	121	115	168	201	202	7	21,5	3	2,5	0,83	0,72	0,4					
31319J2	95	200	49,5	292	355	39	2400	3400	6,95	7GB	95	145	45	32	4	3	60	114	110	157	186	187	5	17,5	3	2,5	0,83	0,72	0,4					
31318J2	90	190	46,5	264	315	36,5	2400	3400	5,90	7GB	90	138	43	30	4	3	57	109	105	151	176	179	5	16,5	3	2,5	0,83	0,72	0,4					
31317J2	85	180	44,5	242	285	33,5	2600	3800	4,60	7GB	85	131	41	28	4	3	55	103	99	143	166	169	6	16,5	3	2,5	0,83	0,72	0,4					
31316J1/QCL7C	80	170	42,5	260	265	32	3000	4000	4,05	7GB	80	124	39	27	3	2,5	52	97	92	134	158	159	6	15,5	2,5	2	0,83	0,72	0,4					
31315J2/QCL7C	75	160	40	240	245	29	3200	4300	3,50	7GB	75	116	37	26	3	2,5	48	91	87	127	148	151	6	14	2,5	2	0,83	0,72	0,4					
31314J2/QCL7C	70	150	38	216	220	27	3400	4500	2,95	7GB	70	110	35	25	3	2,5	45	85	82	118	138	141	5	13	2,5	2	0,83	0,72	0,4					
31313J2/QCL7C	65	140	36	190	193	23,6	3600	4800	2,35	7GB	65	103	33	23	3	2,5	42	80	77	111	128	132	5	13	2,5	2	0,83	0,72	0,4					
31312J2/QCL7C	60	130	33,5	166	166	20,4	3800	5300	1,90	7FB	60	95,9	31	22	3	2,5	39	74	72	103	118	123	5	11,5	2,5	2	0,83	0,72	0,4					
31311J2/QCL7C	55	120	31,5	140	137	16,6	4300	5600	1,55	7FB	55	88,4	29	21	2,5	2	37	68	65	94	112	113	4	10,5	2	2	0,83	0,72	0,4					
31310J2/QCL7C	50	110	29,25	122	120	14,3	4500	6000	1,20	7FB	50	81,5	27	19	2,5	2	34	62	60	87	100	104	4	10	2	2	0,83	0,72	0,4					
31309J2/QCL7C	45	100	27,25	106	102	12,5	5000	6700	0,95	7FB	45	74,7	25	18	2	1,5	31	57	53	79	91	95	4	9	2	1,5	0,83	0,72	0,4					
31308J2/QCL7C	40	90	25,25	85	81,5	9,5	5600	7500	0,72	7FB	40	67,1	23	17	2	1,5	28	51	49	71	81	86	3	8	2	1,5	0,83	0,72	0,4					
31307J2/Q	35	80	22,75	71	67	7,8	6300	8500	0,52	7FB	35	59,6	21	15	2	1,5	25	45	44	62	71	76	3	7,5	2	1,5	0,83	0,72	0,4					
31306J2/Q	30	72	20,75	55	50	5,7	7500	9500	0,39	7FB	30	52,7	19	14	1,5	1,5	22	40	37	55	65	68	3	6,5	1,5	1,5	0,83	0,72	0,4					
31305J2	25	62	18,25	38	40	4,4	7500	11000	0,26	7FB	25	45,8	17	13	1,5	1,5	20	34	32	47	55	59	3	5	1,5	1,5	0,83	0,72	0,4					