Bearing No.	Dimensions (mm)			rs min	Basic Load Rating (KN)	Cor	Speed Limit (rpm) Grease	:)	Y蠆 (kg)
23148	240	400	128	4	1730	3050	650	1000	65.8
23132	160	270	86	2.1	840	1370	1000	1600	19.8
23144W33C3	220	370	120	4	1540	2670	720	1100	53.3
23144KW33C3	220	370	120	4	1540	2670	720	1100	51.6
23144K	220	370	120	4	1540	2670	720	1100	51.6
23144	220	370	120	4	1540	2670	720	1100	53.3
23140W33C3	200	340	112	3	1350	2270	800	1200	43.3
23140KW33C3	200	340	112	3	1350	2270	800	1200	42
23140K	200	340	112	3	1350	2270	800	1200	42
23138W33C3	190	320	104	3	1190	2020	850	1300	35.3
23140	200	340	112	3	1350	2270	800	1200	43.3
23138KW33C3	190	320	104	3	1190	2020	850	1300	34.2
23138K	190	320	104	3	1190	2020	850	1300	34.2
23138	190	320	104	3	1190	2020	850	1300	35.3
23136W33C3	180	300	96	3	1030	1730	900	1400	25.1
23136KW33C3	180	300	96	3	1030	1730	900	1400	24.2
23136K	180	300	96	3	1030	1730	900	1400	24.2
23136	180	300	96	3	1030	1730	900	1400	25.1
23134W33C3	170	280	88	2.1	885	1490	960	1500	21.5
23134KW33C3	170	280	88	2.1	885	1490	960	1500	20.8
23134	170	280	88	2.1	885	1490	960	1500	21.5
23134K	170	280	88	2.1	885	1490	960	1500	20.8
23132W33C3	160	270	86	2.1	840	1370	1000	1600	19.8
23132KW33C3	160	270	86	2.1	840	1370	1000	1600	19.2
23132K	160	270	86	2.1	840	1370	1000	1600	19.2
23130W33C3	150	250	80	2.1	730	1190	1100	1700	15.6
23130KW33C3	150	250	80	2.1	730	1190	1100	1700	15.1

23130K	150	250	80	2.1	730	1190	1100	1700	15.1
23130	150	250	80	2.1	730	1190	1100	1700	15.6
23128W33C3	140	225	68	2.1	540	895	1200	1800	10.2